

Alim2x30v5a programmable power supply **2x0÷30Vdc 5Amp. +5V 3A - euro 469,00**

Tipo di alimentatore	<ul style="list-style-type: none"> • 2 blocchi regolati in grado di funzionare in modalità a corrente costante o a tensione costante, come seriali, paralleli o indipendenti • Uscita di tensione fissa 5V CC • limitatore di corrente programmabile • lettura simultanea di tensione e corrente • regolazione stepless di tensione e corrente 	Features	<ul style="list-style-type: none"> • 2 regulated blocks that can operate in constant current or constant voltage modes and as serial, parallel or independent PSUs • 5V DC fixed voltage output • heatsink cooling • programmable current limiter • simultaneous voltage and current readout • voltage and current stepless adjustment
Display	LCD x4 3,5 cifre, retroilluminato	Display	LCD x4 3,5 digit
Tensione d'uscita	2x0...30V DC + 5VDC	Output voltage	2x0...30V DC + 5VDC
Corrente d'uscita	0...5A - 0...5A 3A	Output current	0...5A
Potenza massima	300W	Maximum power	300W
Stabilizzazione V	≤0,01% + 2mV (lineare), ≤0,1% + 4mV (di carico)	Voltage stabilisation	≤0,01% + 2mV (line), ≤0,1% + 4mV (load)
Stabilizzazione A	≤0,2% + 2mA (lineare), ≤0,2% + 4mA (di carico)	Current stabilisation	≤0,2% + 2mA (line), ≤0,2% + 4mA (load)
Rumori tensione	≤1mVrms	Voltage (regulated) ripple and noise	≤1mVrms
Dimensioni	164x265x365mm	Dimensions	164x265x365mm
Peso lordo	13kg	Weight	13kg
Alimentazione	220VAC ±10% 50/60Hz	Power supply	220VAC ±10% 50/60Hz
Interfaccia	no	Interface	no
Protezione	protezione da cortocircuito	Protection	short circuit protection
Memoria	no	Memory	no
Configurabilità	no	Parameters set	no
Accessori inclusi:	6 cavi	Accessories	6 cables



italtec Technical Training Systems S.r.l.

20129 – MILANO – ITALIA – Viale Regina Giovanna, 35
Tel. +39 02 90 721 606 – Fax. +39 02 90 720 227

e-mail: italtec@italtec.it www.italtec.it