

ALIM8011 programmable power supply 0÷80Vdc 11Amp. - euro 599,00

Tipo di alimentatore	alimentatore programmabile a impulsi, monocanale (n. canali:1)	Kind of power supply	programmable power supply unit switched-mode, single-channel
Display	LCD 4,3", retroilluminato	display	LCD 4,3", with a backlit
Tensione d'uscita	0...80V DC	Output voltage	0...80V DC
Corrente d'uscita	0...11A	Output current	0...11A
Potenza massima	880W	Maximum power	880W
Stabilizzazione V	≤0,01% + 4mV (lineare), ≤0,1% + 5mV (di carico)	Voltage stabilisation	≤0,01% + 4mV (line), ≤0,1% + 5mV (load)
Stabilizzazione A	≤0,2% + 3mA (lineare), ≤0,2% + 5mA (di carico)	Current stabilisation	≤0,2% + 3mA (line), ≤0,2% + 5mA (load)
Rumori tensione	≤2mVrms ≤30mVpp (regolabili)	Voltage (regulated) ripple and noise	≤2mVrms ≤30mVpp
Dimensioni	215x89x412mm	Dimensions	215x89x412mm
Peso lordo	5.5kg	Weight	5.5kg
Alimentazione	220VAC ±10% 50/60Hz	Power supply	220VAC ±10% 50/60Hz
Interfaccia	RS232 /USB	Interface	RS232 /USB
Protezione	protezione di sovraccarico, protezione di sovracorrente, contro l'inversione di polarità, termica	Protection	over current, anti-overload, anti-overvoltage, against reverse polarity, thermal
Memoria	fino a 100 impostazioni	Memory	100 sets
Configurabilità	impostazione dei parametri mediante tastiera o manopola	Parameters set	with keyboard or rotary dial
Accessori inclusi:	cavo RS232-USB software cavo di alimentazione	Included equipment	RS232-USB cable software mains cable



italtec Technical Training Systems S.r.l.

20129 - MILANO - ITALIA - Viale Regina Giovanna, 35
Tel. +39 02 90 721 606 - Fax. +39 02 90 720 227
e-mail: italtec@italtec.it www.italtec.it